

produktblad

Single Coat Hårdvaxolja



Vesting Single Coat är en hårdvaxolja som skyddar och färgar träet med ett lager. Single Coat är en produkt av hög kvalitet, idealisk för ytbehandling av golv, paneler och möbler av trä. Hårdvaxoljan tränger in i underlaget med en unik stark molekylär bindning och bildar en slitstark yta utan att den naturliga träkänslan går förlorad. Ytan blir vatten- och smutsavvisande, mycket slitstark och tålig mot spill.

Åtgång: 1L = 40-50m²
Beroende på träslag, slip- och appliceringsmetod.

Vesting har utvecklat och producerat högkvalitativa ytbehandlingsprodukter sedan 1955. Produkterna tillverkas fortfarande på traditionellt sätt, men med nutidens kunskap.

Förberedelser

Var uppmärksam på slipprocessen. Oregelbundenheter på ytan, till exempel slipmärken, markeras när golvet är klart. Slipa bort gammal lack eller liknande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Som avslutande papper rekommenderas normalt korn 100-120. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Ytan måste vara ren och torr. Produkten är färdig att använda. Spädas ej. Rör om ordentligt före användning! Applicera inte under 15 °C

Applicering

Applicera Single Coat manuellt med en mohairrulle, en pensel(borste) eller med en stålspackel. Applicera bara ett enda tunt lager olja. Fördela oljan jämnt med en trasa eller en golvmaskin med röd rondell (man kan också applicera oljan direkt med en golvmaskin med röd rondell). Låt verka några minuter. Ta bort all överskottsolja med en trasa eller en golvmaskin med vit rondell. Behandla zoner som kan göras färdiga på 15-30 minuter (applicera/torka av).

Torktid

24-36 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 65%. Genomhärdad efter 2-3 veckor under optimale förhållanden.

Underhåll

Efter 3 veckor rengörs ytan med Wax&Clean: Dosering ca. 25 ml produkt till 1 liter ljummet vatten. Efter sex månader appliceras Vesting Underhållsolja i ett tunt lager. Därefter minst 1-2 gånger per år appliceras Underhållsolja beroende på användning.

Förvaring

Produkten kan lagras under 12 månader i torr miljö och i originalförpackning.

OBS!

Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning. Använd inte produkten förrän du har läst det tekniska informationsbladet och bruksanvisningen. Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar i instruktionen utan föregående meddelande.